

luna 2™



Material/Materiale/Material/Matériau	wool/polyamide	90%/10%
Weight/Vægt/Gewicht/Poids	lin. Metre approx. Grams/pr. lb. Mtr. ca. g/pro lfd. Meter ca. Gramm/par mètre courant approx gr.	680
Width/Bredde/Breite/Largeur	cm	140
Abrasion resistance/Slidstyrke/Scheuerfestigkeit/Résistance à l'usure	rubs/slidbevægelser/scheuertouren/tours - EN ISO 12947-2 (Martindale)	70.000
Pilling/Boulochage	scale/skala/Skala/échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	3-4
Colour fastness/Lysægt/Lichtechtheit/Résistance à la lumière	scale/skala/Skala/échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5
Colour fastness to rubbing/Gnideægt/Reibechtheit/Résistance des couleurs au frottement	scale/skala/Skala/échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry - våd/tør - nass trocken - mouillé/sec)	4/5
Cleaning/Rengøring/Reinigung/Nettoyage	dry cleaning/kemisk rens/Chemische Reinigung/nettoyage à sec	Ⓟ
ACT	California Bulletin CAI 117-E-Class 1	
Flammability/Brandsikring/Feuersicherung/Inflammabilité	EN ISO 1021 1&2 • BS 5852 0&1 • Calif. Bull. 117 sec. E. Will also pass other flammability standards/ Kan også opfylde andre brandtests/ Erfüllt auch andere Feuer tests/ Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Can be fireproof treated to pass also/kan flammesikres og opfylder derefter også/Möglichkeit der Sonder- beschichtung um folgende Tests zu bestehen/peut être ignifugé et va conformer aussi à: BS 5852 crib 5 • DIN 4102-B2 • NFP 92-503: M2 • IMO Res. A 652 (16) • FAR 25.853 (b)	
NB:	Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment/ Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype og flammehæmmende behandling/ Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der Schwerentflammbarer Ausrüstung ab/ Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation.	
Design	Anne Lasthein	
Colour scale/Farveskala/Farbpalette/Palette	Dorthe Helm	
Subject to changes and colour differences/med forbehold for ændringer og farvedifferencer/Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden/Réserve faite des changements et difference de couleurs.		

luna fleur 2™



Material/Materiale/Material/Matériau	wool/polyamide	90%/10%
Weight/Vægt/Gewicht/Poids	lin. Metre approx. Grams/pr. lb. Mtr. ca. g/pro lfd. Meter ca. Gramm/par mètre courant approx gr.	800
Width/Bredde/Breite/Largeur	cm	145
Abrasion resistance/Slidstyrke/Scheuerfestigkeit/Résistance à l'usure	rubs/slidbevælgelser/scheuertouren/tours - EN ISO 12947-2 (Martindale)	50.000
Pilling/Boulochage	scale/skala/Skala/échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	3-4
Colour fastness/Lysægt/Lichtechtheit/Résistance à la lumière	scale/skala/Skala/échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5
Colour fastness to rubbing/Gnideægt/Reibechtheit/Résistance des couleurs au frottement	scale/skala/Skala/échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry - våd/tør - nass trocken - mouillé/sec)	4/5
Cleaning/Rengøring/Reinigung/Nettoyage	dry cleaning/kemisk rens/Chemische Reinigung/nettoyage à sec	Ⓟ
Flammability/Brandsikring/Feuersicherung/Inflammabilité	EN ISO 1021 1&2 Will also pass other flammability standards/ Kan også opfylde andre brandtests/ Erfüllt auch andere Feuer tests/ Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité.	
NB:	Flame retardant performance is dependent upon the foam used/flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype/Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab/performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée	
Design	Anne Lasthein	
Colour scale/Farveskala/Farbpalette/Palette	Dorthe Helm	
Subject to changes and colour differences/med forbehold for ændringer og farvedifferencer/Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden/Réserve faite des changements et difference de couleurs.		

Head Office:

Gabriel A/S

Hjulgagervej 55 · DK-9000 Aalborg

Tel.: +45 9630 3100 · Fax: +45 9813 2544

mail@gabriel.dk

For contacts, update and news, please visit:

www.gabriel.dk



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

