## **PFLEGE**

#### Pflege lackierte Oberflächen

Mit einem leicht feuchten Tuch vorreinigen und einem trockenen Tuch nachwischen.

#### · Pflege geölte Oberflächen

Wir empfehlen die Zubehörteile bei grober Verschmutzung, bzw. einmal jährlich, mit unserem Pflegeset zu behandeln. Das Pflegeset können Sie über Ihren MOIZI Fachhändler beziehen. Eine ausführliche Anleitung liegt dem Set bei.

MOIZI 17 Zubehör

**Montageanleitung** Zubehör zur Montage für





Ablage hinten	
Platte	X 1
Träger	X 2
Holme	X 2
Schrauben	

#### Schrauben





Griffschrauben x 2

#### Seitliche Ablage beidseitig montierbar

Platte X 1 Träger X 1

#### Schrauben





## **SCHUBLADE NICHT MEHR LIEFERBAR**

Für alle Montagen

Inbus 1 x 4 mm


# **WICHTIGE HINWEISE**

- Inbusschlüssel aufbewahren, da diese für Einstellungsänderungen benötigt werden.
- Die Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Regelmäßig die Höheneinstellungen überprüfen und gegebenenfalls neu anpassen.

### Den Schreibtisch nicht benutzen

- wenn irgendein Teil gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- falls nicht alle Bauteile einwandfrei angebracht und eingestellt sind.

WICHTIG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN




## ① MONTAGE HINTERE ABLAGE

Schrauben Sie die Holme mit den Schrauben **1** von hinten an die Ablage des Schreibtisches. Montieren Sie nun mit den restlichen Schrauben **1** die auf die Ablageplatte. Schieben Sie die fertig montierte Ablage auf die Holme und schrauben diese mit den Griffschrauben 2 in der gewünschten Höhe fest.

Senkkopfschraube


Griffschraube



## ① MONTAGE SEITLICHE ABLAGE

Schrauben Sie den Träger mit den Schrauben **1** an die Ablageplatte.

Senkkopfschraube



# Öffnung Ablageträger Öffnung Ablageträger Untersicht Hintere Ablage Öffnung Geringer Geringer Abstand! Vordere Ablagenkante Abstand! Hintere Schreibtischkante 2

# ② MONTAGE HINTERE ABLAGE Variante A

Montieren Sie nun mit den restlichen Schrauben 1 die Träger auf die Ablageplatte. Achten Sie bei dieser Variante darauf, dass die Ablageträger mit ihrer Öffnung zu der Ablagenkante zeigen, die den geringeren Abstand zu den Montageplatten hat. Ist dies nicht der Fall, kann die Ablageplatte später nicht in die unterste Einstellung gestellt werden, da die Ablageplatte auf die Tischplatte stößt.


Senkkopfschraube



# ② MONTAGE SEITLICHE ABLAGE


Hängen Sie die Ablage links und/oder rechts in die Ausfräsung des Seitenteiles und fixieren Sie die Ablage mit den Schrauben **1** von außen und von innen.

Senkkopfschraube



# **3** MONTAGE HINTERE ABLAGE

Schieben Sie die fertig montierte Ablage auf die Holme und schrauben diese mit den Griffschrauben 2 in der gewünschten Höhe fest.







② Griffschraube